

# Nettoyeur à eau chaude - Moteur électrique

## Industriel



10 à 20 heures  
par semaine



50 semaines  
par année

## SÉRIE TH

### Caractéristiques générales

- Bâti avec cage de protection sur 2 pneus de 10" et 2 roues pivotantes de 5" avec frein
- Peinture électrostatique à la poudre
- Pompe Comet (*série Premium*), type vilebrequin à 3 pistons céramique, entraînement direct
- Injection de savon
- Filtre 100 mailles à l'entrée de la pompe
- Indicateur de pression
- Protecteur thermique de 140 degrés F sur la pompe
- Pistolet et lance double de 38" avec coupleurs à billes
- 50' de boyau 3/8" x 6000 lb/po<sup>2</sup> avec coupleurs à billes
- 3 buses de nettoyage avec coupleurs à billes 15, 25 et 40 degrés et 1 buse à savon 65 degrés
- Orifice de buse 04.5
- Régulateur de pression
- Cordon électrique de 23'
- **IMPORTANT: le modèle 600 V n'inclut pas la fiche de branchement.**



Camion



Agricole



Industriel



Équipement  
lourd

**DMA**  
Départ Arrêt Automatique



### Caractéristiques du chauffe-eau

- Brûleur à l'huile
- Réservoir d'huile en polyéthylène de 37 litres avec **indicateur de niveau**
- Température ajustable par **thermostat** jusqu'à 302 degrés F
- Serpentin vertical en acier 1/2 po, cédule 80, garantie 5 ans
- Enveloppe du serpentin en acier inoxydable

Option

#### Ensemble stationnaire

Ensemble stationnaire installé en usine.

PN00051

Option

#### Ensemble pour 4 roues de 10"

Inclut un essieu et 2 pneus de 10 po supplémentaires.  
Non installé.

MS-K4RTH

Option

#### Boîtier de contrôle

Boîtier de contrôle à distance, interrupteurs pour l'unité et le brûleur, 15' de câble électrique.

PN00054 ..... TH3040

PN00055 ..... TH3040-600

PN00056 ..... Câble électrique supp./pied

### TH3040

(Série TH - Mobile)

Moteur électrique .....	8.0 HP
Volts .....	230
Phase .....	1
Ampères.....	33
r/min .....	1750
Pression en lb/po <sup>2</sup> .....	3000
Gal/min.....	4.0
Force d'impact.....	11.5 lb
Btu/h .....	375,000
Poids .....	552 lb
Transport .....	Code 4

### TH3040-600

(Série TH - Mobile)

Moteur électrique .....	8.0 HP
Volts .....	600
Phases.....	3
Ampères.....	7.7
r/min .....	1750
Pression en lb/po <sup>2</sup> .....	3000
Gal/min.....	4.0
Force d'impact.....	11.5 lb
Btu/h .....	375,000
Poids .....	522 lb
Transport .....	Code 4