

DV2P56

- Extracteur de liquide à vidange automatique
- **Utilisation maximale jusqu'à 60 m (200 pi)**
- 2 cordons d'alimentation de 7,5 m (25 pi)
- Garantie 3 ans ou 750 h (voir condition sur fiche de garantie)
- Caisson garanti à vie
- Compteur horaire



Substances
liquides



APPAREIL

PUISSANCE	4 HP
PUISSANCE DÉBIT	15 gal. imp./min. (57 L)
COLONNE D'EAU	137 H ₂ O
DÉBIT D'AIR	200 CFM
NIVEAU DE BRUIT	72 dB à 10' (3 m)
VOLTAGE	108V-120V
WATTS	2 x 1620
HAUTEUR	43" / 109 cm
DIAMÈTRE	15" / 38 cm
CAPACITÉ	8 gal. / 36 L
POIDS	70 lb / 32 kg
DISJONCTEUR	2 x 15 A
BRANCHEMENT	2 CIRCUITS DISTINCTS DE 15 A
CODE DE CIRCUIT	CIRC14R5NA1

MOTEUR

CODE DE MOTEUR	MOTE08
QUANTITÉ	2 en parallèle
DIAMÈTRE	5,7" / 14 cm
STAGES	3
AILETTES	6
AMPÈRES	2 x 13,5
BROSSES DE CARBONE	BROS13

DONNÉES TECHNIQUES

Produit certifié CSA

Toutes les illustrations, spécifications, couleurs et photographies apparaissant dans cette fiche peuvent changer sans préavis. Les valeurs de puissances peuvent varier. Celles-ci sont calculées selon le voltage utilisé en usine et en concordance avec les techniques du fournisseur. Drainvac s'efforce d'assurer l'exactitude des renseignements contenus dans la présente publication, mais ne peut pas la garantir. Drainvac décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions qui pourraient s'y trouver.