

# Nettoyeur à eau froide - Moteur électrique

## Professionnel



20 à 40 heures  
par semaine



50 semaines  
par année

## SÉRIE AS

### Caractéristiques générales

- Chariot mobile avec roues de 10" et cage de protection
- Peinture électrostatique à la poudre
- Pompe Comet (*série Premium*), type vilebrequin à 3 pistons céramique, entraînement par courroie
- Injecteur de savon avec régulateur et contenant de 4 litres
- 50' de boyau 3/8" x 6000 lb/po<sup>2</sup> avec coupleurs à billes
- Pistolet et lance double de 38" avec buse à savon et coupleurs à billes
- Filtre 100 mailles à l'entrée de la pompe
- Indicateur de pression
- Protecteur thermique de 140 degrés F sur la pompe.
- 3 buses de nettoyage avec coupleurs à billes 15, 25 et 40 degrés et 1 buse à savon de 65 degrés.
- Orifice de buse de 05.5.
- Cordon électrique de 23'
- Régulateur de pression
- **IMPORTANT: le modèle 600 V n'inclut pas la fiche de branchement.**



**DAA**  
Départ Arrêt Automatique

AS3054-PRO

#### Option

#### Ensemble de «Packings»

Ensemble de «Packings» haute température permettant une alimentation en eau chaude jusqu'à 160 degrés F et temps d'arrêt plus court de 8 secondes pour le D.A.A. Installé en usine.

PN00024

#### Option

#### Ensemble stationnaire

Ensemble stationnaire sur 2 pieds avec butoir de caoutchouc, en remplacement des roues et de la poignée. Installé en usine.



PN00103

### AS3054-PRO

(Série AS - Mobile)

Moteur électrique .....	10 HP
Volts .....	230
Phase .....	1
Ampères .....	41.8
r/min .....	1450
Pression en lb/po <sup>2</sup> .....	3000
Gal/min .....	5.4
Force d'impact .....	15.6 lb
Poids .....	342 lb
Transport .....	Code 2

### AS3054-PRO-600

(Série AS - Mobile)

Moteur électrique .....	10 HP
Volts .....	600
Phases .....	3
Ampères .....	10.2
r/min .....	1450
Pression en lb/po <sup>2</sup> .....	3000
Gal/min .....	5.4
Force d'impact .....	15.6 lb
Poids .....	332 lb
Transport .....	Code 2