



UHEBEN/P Series



HBEN/P Series



Boite de contrôle à distance HW07032 pour UHE BEN/P

HW07032 Boite de contrôle à distance

| | |
|--|--------------------------------------|
| Interrupteur pompe | Oui |
| Interrupteur brûleur | Oui |
| Interrupteur pour savon haute pression | Oui (DEMA DC401P24 Solénoïde Inclus) |
| Dimension Lon x Lar x Hau. | 5" x 5" x 2.5" |
| Poids | 2 lbs. |



Support pour 2 réservoirs de propane - HW24607 pour UHE BEN/P



Régulateur pour 2 réservoirs- HWF1800B pour UHE BEN/P



Ensemble de roues 4"x13" pour la UHE BEN/P

| SÉRIE BEN/P GAZ NATUREL / PROPANE | UHE422 BEN/P | UHE430 BEN/P | UHE520 BEN/P | UHE530 BEN/P |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Pression de service (lb/po) : | 2 200 | 3 000 | 2 000 | 3 000 |
| Débit (gal/min) : | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
| Moteur (ch) : | 5,0 | 7,5 | 7,5 | 10,0 |
| Tension disponible (1-phase) : | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Tension disponible (3-phase) : | 208/230/460/575 | 208/230/460/575 | 208/230/460/575 | 208/230/460/575 |
| Ampères : | 26/14/13/7/5 | 32/22/22/11/8 | 32/22/22/11/8 | 42/30/28/14/11 |
| Régime de la pompe (RPM) : | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 |
| BTU (Élévation de Température): | 350 000 (150° F) | 350 000 (150° F) | 350 000 (125° F) | 350 000 (125° F) |
| Commande de la soupape à gaz : | Electronic 24 V | Electronic 24 V | Electronic 24 V | Electronic 24 V |
| Départ / arrêt automatique : | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Dimension (Lo x La x H) : | 47" x 23" x 41" | 47" x 23" x 41" | 47" x 23" x 41" | 47" x 23" x 41" |
| Poids à l'expédition : | 560 lb | 580 lb | 580 lb | 600 lb |
| Évent de type : | B | B | B | B |

| SÉRIE BEN/P GAZ NATUREL / PROPANE | H3620 BEN/P | H3823 BEN/P | H4030 BEN/P | H5030 BEN/P |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Pression de service (lb/po) : | 2 000 | 2 300 | 3 000 | 3 000 |
| Débit (gal/min) : | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 5,0 |
| Moteur (ch) : | 5,0 | 6,0 | 7,5 | 10 |
| Tension disponible (1-phase) : | - | 230 V | 230 V | 230 V |
| Tension disponible (3-phase) : | 208/230/460/575 | - | 208/230/460/575 | 208/230/460/575 |
| Ampères : | 14/13/7/5 | 30 | 32/22/22/11/8 | 42/30/28/14/11 |
| Régime de la pompe (RPM) : | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 |
| BTU (Élévation de Température): | 345 000 (140° F) | 345 000 (135° F) | 345 000 (135° F) | 345 000 (110° F) |
| Commande de la soupape à gaz : | Electronic 24 V | Electronic 24 V | Electronic 24 V | Electronic 24 V |
| Départ / arrêt automatique : | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Dimension (Lo x La x H) : | 47" x 23" x 41" | 47" x 23" x 41" | 47" x 23" x 41" | 47" x 23" x 41" |
| Poids à l'expédition : | 530 lb | 535 lb | 540 lb | 560 lb |
| Évent de type : | A | A | A | A |