

## SÉRIE LP

### Caractéristiques générales

- Modèles portatifs sur 4 butoirs en caoutchouc ou chariot mobile avec roues anti-crevaisson de 12"
- Peinture électrostatique à la poudre
- Pompe Comet de type vilebrequin à 3 pistons céramique, entraînement direct
- Injecteur de savon avec régulateur
- Indicateur de pression et filtre 100 mailles sur modèles avec D.A.A Logic Control
- 35' de boyau 3/8" x 4000 lb/po<sup>2</sup> avec coupleurs à billes
- Pistolet et lance avec coupleurs à billes. Lance de 32" en 2 sections sur modèles portatifs et lance de 36" sur modèles mobiles
- 3 buses de nettoyage avec coupleurs à billes 15, 25 et 40 degrés et 1 buse à savon de 65 degrés
- Orifice de buse de 04.0
- Cordon électrique de 23'
- Régulateur de pression



### LOGIC CONTROL D.A.A.

#### Contrôle électronique Logic Control de départ et arrêt automatique

- Lumières LED indiquent chaque fonction
- Signal pour entretien de pompe
- Compteur d'heures intégré



### Accessoire

#### Ensemble de protection de pompe

Inclut un filtre 100 mailles et un protecteur thermique 140 degrés F. Non installé.

**LP1222E-P et LP1222E**  
PN00005VS



### LP1222E-P

(Série LP - Portatif)

Moteur électrique ..... 1.5 HP  
Volts ..... 120  
Phase ..... 1  
Ampères ..... 12.4  
r/min ..... 1750  
Pression en lb/po<sup>2</sup> ..... 1200  
Gal/min ..... 2.2  
Force d'impact ..... 4 lb  
Prot. thermique 140°F ..... Non  
Poids ..... 86 lb  
Transport ..... Code 1  
**CODE..... PN00226**

### LP1222E-PA

(Série LP - Portatif)

Moteur électrique ..... 1.5 HP  
Volts ..... 120  
Phase ..... 1  
Ampères ..... 12.4  
r/min ..... 1750  
Pression en lb/po<sup>2</sup> ..... 1200  
Gal/min ..... 2.2  
Force d'impact ..... 4 lb  
Prot. thermique 140°F ..... Oui  
Poids ..... 100 lb  
Transport ..... Code 1  
**CODE..... PN00227**

### LP1222E

(Série LP - Mobile)

Moteur électrique ..... 1.5 HP  
Volts ..... 120  
Phase ..... 1  
Ampères ..... 12.4  
r/min ..... 1750  
Pression en lb/po<sup>2</sup> ..... 1200  
Gal/min ..... 2.2  
Force d'impact ..... 4 lb  
Prot. thermique 140°F ..... Non  
Poids ..... 125 lb  
Transport ..... Code 2  
**CODE..... PN00228**

### LP1222E-A

(Série LP - Mobile)

Moteur électrique ..... 1.5 HP  
Volts ..... 120  
Phase ..... 1  
Ampères ..... 12.4  
r/min ..... 1750  
Pression en lb/po<sup>2</sup> ..... 1200  
Gal/min ..... 2.2  
Force d'impact ..... 4 lb  
Prot. thermique 140°F ..... Oui  
Poids ..... 141 lb  
Transport ..... Code 2  
**CODE..... PN00229**