

SÉRIE HD GAZ

Se transforme facilement de chariot en patin.

Résistants à la corrosion et légers, les nettoyeurs haute pression HD en aluminium de Kärcher peuvent être utilisés comme chariot ou comme patin pour une polyvalence de nettoyage et une durabilité maximales. Ces nettoyeurs haute pression Honda fiables offrent une boucle de dérivation pour une protection supplémentaire de la pompe, une garantie de 7 ans sur la pompe et des pneus sans crevaison.

Modulaire, mobile et durable

- Pneus sans crevaison
- Cadre en aluminium sans soudure et résistant à la corrosion
- Peut passer de la conception d'un chariot à celle d'un patin pour des applications polyvalentes de nettoyage à l'eau froide
- Moteur commercial Honda GX fiable avec une garantie de 3 ans



		HD 3,0/27 G	HD 3,5/35 G	HD 4,0/40 G	HD 3,5/35 GB	HD 4,0/40 GB	HD 4,0/40 GeB
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES							
Débit	gpm	3,0	3,5	4,0	3,5	4,0	4,0
Pression	psi	2700	3500	4000	3500	4000	4000
Entrainement		Direct	Direct	Direct	Belt	Belt	Belt
Taille du moteur	CC	196	270	389	270	389	389
Moteur		Honda GX200	Honda GX270	Honda GX390	Honda GX270	Honda GX390	Honda GX390
Démarrage		Recul	Recul	Recul	Recul	Recul	Électrique
Poids	lb	112	130	149	156	160	196
Dimensions (L x P x H)	po	45 x 28 x 29	45 x 28 x 29	45 x 28 x 29	45 x 28 x 29	45 x 28 x 29	45 x 28 x 29

ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.107-272.0	HD 3.5/35 G, 3,5 gpm, 3500 psi, moteur Honda, entraînement direct
1.107-273.0	HD 3.5/35 GB, 3,5 gpm, 3500 psi, moteur Honda, entraînement par Belt
1.107-274.0	HD 4.0/40 G, 4,0 gpm, 4000 psi, moteur Honda, entraînement direct
1.107-275.0	HD 4.0/40 GB, 4,0 gpm, 4000 psi, moteur Honda, entraînement par Belt
1.107-277.0	HD 4.0/40 GeB, 4,0 gpm, 4000 psi, moteur Honda, entraînement direct, démarrage électrique
1.107-270.0	HD 3.0/27 G, 3,0 gpm, 2700 psi, moteur Honda, entraînement direct

ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 8.750-247.0	Poignée-pistolet, modèle M407
■ 8.916-740.0	Tuyau, 50 pi x 3/8 po, 1w, TS, SOXSW
■ 8.783-039.0	Lance 30 po zinguée, poignée et coupleur (pour HD 3.0/27 AG, HD 3.0/27 AGB)
■ 8.783-040.0	Lance 44 po zinguée, poignée et coupleur (pour HD 3.4/35 G, HD 4.0/41 G, HD 4.0/41 Ge, HD 3.3/35 GB, HD 4.0/40 GB, HD 4.0/40 GeB)
■ 9.802-216.0	Injecteur, Chem, NON ADJ, 0.083
□ 8.712-429.0	Suceur
□ 8.925-229.0	Legacy, 100 pi x 3/8 po DI, 6000 psi, 2 fils, couverture lisse, tuyau haute pression noir
□ 8.753-572.0	Nettoyant de surface SC21 A+
□ 8.753-573.0	Nettoyant de surface SC24 A+
□ 9.302-243.0	Buse turbo Legacy, 4,0, 4350 psi
□ 8.710-620.0	Acier inoxydable Legacy Superlite, 72 po - 56,0 oz
□ 9.807-754.0	Pieds de montage sur patins
□ 9.807-750.0	Poignée de 37,5 po de long
□ 9.807-753.0	Porte-lance
□ 9.807-752.0	Crochet de rangement des tuyaux
□ 9.807-751.0	Poignée avec enrouleur de tuyau
□ 8.929-509.0	Kit d'enrouleur de tuyau pour les machines à entraînement direct
□ 8.929-511.0	Kit d'enrouleur de tuyau pour les machines à entraînement par Belt

■ Inclus □ Facultatif