

## DV2P57

- Extracteur de liquide à vidange automatique
- **Utilisation maximale jusqu'à 15 m (50 pi)**
- Cordon d'alimentation de 7,5 m (25 pi)
- Garantie 3 ans ou 750 h (voir condition sur fiche de garantie)
- Caisson garanti à vie
- Compteur horaire



Substances  
liquides



## APPAREIL

PUISSANCE	2 HP
PUISSANCE DÉBIT	15 gal. imp./min. (57 L)
COLONNE D'EAU	140 H <sub>2</sub> O
DÉBIT D'AIR	100 CFM
NIVEAU DE BRUIT	66 dB à 10' (3 m)
VOLTAGE	108V-120V
WATTS	1620
HAUTEUR	43" / 109 cm
DIAMÈTRE	15" / 38 cm
CAPACITÉ	8 gal. / 36 L
POIDS	50 lb / 23 kg
DISJONCTEUR	15 A
BRANCHEMENT	1 CIRCUIT DE 15 A
CODE DE PRODUIT	CIRC14R5NA1

## DONNÉES TECHNIQUES

## MOTEUR

CODE DE MOTEUR	MOTE08
QUANTITÉ	1
DIAMÈTRE	5,7" / 14 cm
STAGES	3
AILETTES	6
AMPÈRES	13,5
BROSSE DE CARBONE	BROS13

Produit certifié CSA

Toutes les illustrations, spécifications, couleurs et photographies apparaissant dans cette fiche peuvent changer sans préavis. Les valeurs de puissances peuvent varier. Celles-ci sont calculées selon le voltage utilisé en usine et en concordance avec les technicités du fournisseur. Drainvac s'efforce d'assurer l'exactitude des renseignements contenus dans la présente publication, mais ne peut pas la garantir. Drainvac décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions qui pourraient s'y trouver.