

Nettoyeur à eau chaude - Moteur essence

Commercial



5 à 10 heures
par semaine



50 semaines
par année

SÉRIE GEYSER

Caractéristiques générales

- Chassis avec cage de protection.
- Roues anti-crevaison de 10" sur roulement à billes
- Roues arrières sur pivots avec freins
- Crochet de chargement
- Peinture électrostatique à la poudre
- Pompe Comet à pistons céramique de type vilebrequin, entraînement direct
- Injection de savon
- Filtre 100 mailles à l'entrée de la pompe
- Indicateur de pression
- Protecteur thermique de 140 degrés F sur la pompe
- Pistolet à détente légère et lance simple de 36" avec coupleur à billes
- 50' de boyau 3/8" non marquant de 6000 lb/po² avec coupleurs à billes
- 3 buses de nettoyage avec coupleurs à billes 15, 25 et 40 degrés et 1 buse de savon 65 degrés



Camion



Agricole



Industriel



Entrepreneur



Équipement
lourd



Caractéristiques du chauffe-eau

- Brûleur à l'huile
- Réservoir d'huile en polyéthylène de 37 litres avec indicateur de niveau
- Température ajustable par thermostat jusqu'à 302 degrés F
- Serpentin vertical en acier 1/2", cédule 80, garantie 5 ans
- Batterie incluse



Chargeur de batterie externe

G3535

(Série GEYSER - Mobile)

Moteur.....	13 HP
Démarrateur électrique.....	Oui
Système de charge.....	200 W
Batterie 12 V.....	Oui
Pression en lb/po ²	3500
Gal/min.....	3.5
Force d'impact.....	10.9 lb
Btu/h.....	320,000
Orifice de buse.....	.03.5
Poids.....	500 lb
Transport.....	Code 4