

CAGE DE CLASSE MOYENNE HD




Pour une utilisation commerciale dans des conditions difficiles.

Qu'il s'agisse d'une utilisation verticale ou horizontale, le Cage mid class non chauffé peut faire face à toutes les situations dans le cadre d'une utilisation commerciale quotidienne et difficile. Ces machines mobiles et très robustes sont équipées d'une nouvelle pompe axiale à 3 pistons avec culasse en laiton, qui permet d'améliorer jusqu'à 15 % les performances de nettoyage et l'efficacité énergétique.

Caractéristiques

- Décharge automatique de la pression pour protéger les composants et prolonger leur durée de vie.
- Pompe et boîtier électrique faciles d'accès.
- Un cadre robuste en acier tubulaire protège tous les composants et peut être utilisé pour fixer la machine à un véhicule de service.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Référence	gpm	psi	Entraînement	Électrique	Amps	Pompe	Poids de l'emballage (lb)	Dimensions de l'emballage (L x l x H) po
HD 2.3/15 M Cage Ed	1.150-936.0	2,3	1500	Direct	110 V / 1 ph	19	Kärcher Axial	86	18 x 16 x 39
HD 3.0/20 M Cage Ea	1.150-939.0	3,0	2000	Direct	230 V / 1 ph	18	Kärcher Axial	86	18 x 16 x 39
HD 3.0/20-4 M Cage Ea, version à 4 pôles	1.524-944.0	3,0	2000	Direct	230 V / 1 ph	18	Kärcher Axial	92,5	18 x 16 x 39

ACCESSOIRES

	Référence	Description
■	4.118-005.0	EASY!Force Advanced
■	4.112-006.0	Tube de jet TR 840 mm
■	2.113-005.0	Buse de puissance TR 25036 (standard sur 1.150-936.0)
■	2.113-007.0	Buse de puissance TR 25042 (standard sur 1.150-939.0 et 1.524-944.0)
□	6.110-034.0	Tuyau haute pression, 2 x EASY!Lock, DN 6, 250 bar, 10 m
□	6.110-035.0	Tuyau haute pression 2 x EASY!Lock DN 6, 250 bar, 10 m, ANTI!Twist
□	6.110-014.0	Tuyau haute pression, 2 x EASY!Lock, DN 8, 315 bar, 30 m, ANTI!Twist
□	6.110-030.0	Tuyau haute pression 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 15 m, ANTI!Twist
□	6.110-027.0	Tuyau haute pression Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist
□	6.110-023.0	Tuyau haute pression Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 30 m, ANTI!Twist
□	6.110-029.0	Tuyau haute pression Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 15 m, ANTI!Twist
□	2.115-001.0	Accouplement mâle
□	2.115-000.0	Raccord rapide
□	4.114-040.0	Souffleur de poussière, grand
□	4.114-019.0	Dirt Blaster, petit
□	2.111-013.0	Nettoyant pour surfaces dures FR 30 Me
□	2.111-010.0	Nettoyeur de surface FRV 30
□	4.112-045.0	Lance de pulvérisation PowerControl 034 (pour utilisation sur 1.150-936.0)
□	4.112-046.0	Lance de pulvérisation PowerControl 042 (pour utilisation sur 1.150-939.0 et 1.524-944.0)

■ Inclus □ Facultatif