

## DV2A31-27CB

Une tête auxiliaire peut être ajoutée en complément à cet appareil.

- Aspiration centralisée à vidange automatique
- Évacuation extérieure et entrée d'eau requise
- Cordon d'alimentation (gauge 10) de 6' (1,8 m) avec prise « twist lock »
- Compteur horaire
- Garantie 3 ans ou 750 h (voir condition sur fiche de garantie)
- Caisson garanti à vie



Substances solides



Substances liquides



## APPAREIL

PUISSANCE	3,9 HP
COLONNE D'EAU	181 H <sub>2</sub> O
DÉBIT D'AIR	122 CFM
NIVEAU DE BRUIT	70 dB à 10' (3 m)
VOLTAGE	108V-120V
WATTS	2640
DÉBIT	0,6 gal./min (2,3 L/min)
CAPACITÉ	6 gal. imp. / 29 L
HAUTEUR	65" / 165 cm
DIAMÈTRE	15" / 38 cm
POIDS	63 lb / 29,5 kg
FUSIBLE	25 A
PANNEAU ÉLECTRIQUE	DISJONCTEURS DE 30 A
CODE DE CIRCUIT	CIRC14R5NA1

DONNÉES TECHNIQUES

## MOTEUR

CODE DE MOTEUR	MOTE27
QUANTITÉ	2 en série
DIAMÈTRE	5,7" / 14 cm
STAGES	2
AILETTES	8
AMPÈRES	22
BROSSES DE CARBONE	BROS25

Le silencieux et la plaque de sortie d'air extérieur sont inclus dans l'appareil.  
Ensemble de tuyaux d'évacuation vendu séparément.

Produit certifié CSA

Toutes les illustrations, spécifications, couleurs et photographies apparaissant dans cette fiche peuvent changer sans préavis. Les valeurs de puissances peuvent varier. Celles-ci sont calculées selon le voltage utilisé en usine et en concordance avec les spécifications du fournisseur. Drainvac s'efforce d'assurer l'exactitude des renseignements contenus dans la présente publication, mais ne peut pas la garantir. Drainvac décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions qui pourraient s'y trouver.