

HDS 3.5/35 GEB (BELT MHC ANT. LANDA)



*Landa branding

Pour Chaque Tâche.

Avec son cadre robuste, son enveloppe supérieure en acier inoxydable et ses pneus de 13 po sans crevaillon, le MHC est à la fois durable et portable; il est facile à manoeuvrer sur des surfaces planes et dans des corridors et des couloirs. Le panneau de commande est situé à un endroit stratégique, ce qui vous permet d'ajuster facilement le thermostat et le compteur horaire en fonction de vos besoins. Une combinaison moteur-régulateur à la fine pointe de la technologie qui élimine le besoin d'une batterie ou d'électrique.



Features

- Le panneau de commande facile d'accès est muni d'un thermostat réglable, d'un compteur horaire et d'un tachymètre avec affichage numérique qui clignote pour rappeler quand un entretien est nécessaire.
- Quatre buses à couple rapides sont fabriquées en acier inoxydable trempé et installées de manière à offrir un accès facile.
- Honda à usage industriel, avec soupapes en tête et conduite de vidange d'huile facile d'accès, est monté sur des isolateurs de vibrations pour réduire l'usure et prolonger la durée de vie.
- Tuyau haute pression à tresse en fil d'acier de 50 pi de longueur, doté d'une protection de 24 po pour une protection contre les ruptures.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Modèle | Référence | GPM | PSI | Pompe RPM | Entrainement | Pompe | Moteur | CCs | Poids de l'emballage (lb)* | Dimensions de l'emballage (L x l x h) po |
|----------------|-------------|-----|------|-----------|--------------|----------|--------|-----|----------------------------|--|
| HDS 3.5/35 GeB | 1.110-077.0 | 3.5 | 3500 | 1800 | Belt | LM3540L3 | Honda | 389 | 600 | 52" x 29" x 45" |

OPTIONS (INSTALLÉES SUR PLACE)

| Référence | Description |
|--------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 8.915-496.0 | Trousse pour enrouleur de tuyau pivotant 360° (capacité de 100 pi) |
| <input type="checkbox"/> 8.750-487.0 | Enrouleur de tuyau pivotant (capacité de 100 pi) - enrouleur seulement |
| <input type="checkbox"/> 8.750-477.0 | Enrouleur de tuyau non pivotant (capacité de 100 pi) - enrouleur seulement |
| <input type="checkbox"/> 8.917-541.0 | Plateforme d'enrouleur de tuyau pour enrouleur et plomberie E-Zee |
| <input type="checkbox"/> 8.917-522.0 | Plateforme d'enrouleur de tuyau seulement* |
| <input type="checkbox"/> 8.915-404.0 | Trousse de roues (2 roulettes avant) |
| <input type="checkbox"/> 8.915-406.0 | Réservoir à flotteur et valve d'admission de détergent |
| <input type="checkbox"/> 8.916-184.0 | Support de levage |
| <input type="checkbox"/> 8.915-494.0 | Trousse de montage sur remorque |

■ Inclus □ Facultatif