

Nettoyeur à eau froide - Moteur électrique

Commercial


5 à 10 heures
par semaine


50 semaines
par année

SÉRIE CAGE



Commercial
léger



Automobile



Camion



Agriculture



Industriel



Sanitaire

Caractéristiques générales

- Cage de protection en acier
- Peinture électrostatique grise et verte
- Pompe Comet axiale à 3 pistons céramique, entraînement direct
- Injecteur de savon
- 25' de boyau 3/8" x 4000 lb/po² avec coupleurs à billes
- Pistolet et lance de 32" en 2 sections avec coupleurs à billes
- 3 buses de nettoyage avec coupleurs à billes 15, 25 et 40 degrés et 1 buse à savon de 65 degrés
- Orifice de buse de 03.5
- Cordon électrique de 23'
- Régulateur de pression



CAGE1220E

Accessoire

Ensemble de protection de pompe

Ensemble de protection de pompe. Inclut un filtre 100 mailles et un protecteur thermique 140 degrés F. Non installé.

PN00042VS

CAGE1220E

(Série CAGE - Portatif)

Moteur électrique	1.5 HP
Volts	120
Phase	1
Ampères	12.5
r/min	3500
Pression en lb/po ²	1200
Gal/min	2.0
Force d'impact	3.6 lb
Prot. thermique 140°F	Non
Poids	77 lb
Transport	Code 1



Support pour fusil et lance intégré au bâti

Conçu pour une lance en deux sections de 32", coupleurs rapides inclus.



Support de buse intégré au bâti

Ensemble de 4 buses avec coupleurs à billes adaptées pour chaque tâche que vous entreprendrez.



Boyau 3/8" x 4000 lb/po².

Livré avec coupleurs à billes.



Cage de protection robuste

Conception compacte. Empilable - Facile à ranger. Offre une protection maximale des composantes. Facile à transporter dans une petite voiture, camion, VR, VTT et véhicule utilitaire.