

Nettoyeur à eau froide - Moteur à essence

Commercial



5 à 10 heures
par semaine



50 semaines
par année

SÉRIE JET



Commercial
léger



Automobile



Camion



Agricole



Industriel



Location

Caractéristiques générales

- Chariot mobile avec roues de 10"
- Peinture électrostatique à la poudre
- Moteur à essence, démarreur manuel
- Pompe axiale Comet à 3 pistons céramique, entraînement direct
- Injecteur de savon
- 25' de boyau 3/8" x 4000 lb/po² avec coupleurs à billes
- Pistolet et lance simple de 36" avec coupleurs à billes
- 3 buses de nettoyage avec coupleurs à billes 15, 25 et 40 degrés et 1 buse à savon de 65 degrés
- Régulateur de pression



JET2500

(Série JET - Mobile)

Moteur Subaru.....	6 HP
Protect. bas niv. d'huile.....	Oui
Pompe Comet.....	Axiale
r/min.....	3450
Pression en lb/po ²	2500
Gal/min.....	2.7
Force d'impact.....	7.1 lb
Protecteur thermique.....	Non
Orifice de buse.....	03.5
Poids.....	86 lb
Transport.....	Code 1

Accessoire

Ensemble de protection

Ensemble de protection de pompe. Inclut un filtre 100 mailles et un protecteur thermique de pompe de 140 °F. Non installé.

PN00042VS

Accessoire

Buse rotative

Ensemble de buse rotative avec tension de ressort et coupleur à billes, orifice 03.5
Capacité de 3650 lb/po².



PN00040VS

Accessoire

Boyaux supplémentaires

Boyau supplémentaire 3/8" x 4000 lb/po² avec coupleurs à billes assemblés.



AU-H3825QC.....25 pieds
AU-H3835QC.....35 pieds
AU-H3850QC.....50 pieds

Accessoire

Ensemble de mousseur de 1 litre

Ensemble de mousseur avec réservoir intégré de 1 litre, inclut 3 coupleurs à billes pour le mousseur, pour la lance et pour la sortie du pistolet.



PN00009VS