

HD ROLL CAGE



Applications spécialisées.

Ces modèles électriques à cage à rouleaux, entraînés par Belt, ont une puissance de nettoyage de 5000 psi et sont disponibles avec un moteur 230 V/3 phases. Ces unités sont des machines spécialisées parfaites pour être utilisées dans le marché maritime pour nettoyer le fond des bateaux ou dans l'industrie du béton, les mélangeurs, les coffrages et les équipements de manutention. Ce modèle est certifié ETL pour la sécurité.



Caractéristiques

- Châssis en acier robuste et arceau de sécurité
- Pompe de carter à entraînement par Belt Kärcher
- Puissance de nettoyage de 5000 psi
- Pneus sans crevaisson
- Moteur 20 CV
- Tuyau haute pression de 50 po

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Référence	gpm	psi	Entraînement	CV	Électrique	Amps	Pompe	Poids de l'emballage (lb)	Dimensions de l'emballage (L x l x H) po
HD 5.0/50 Eb Cage	1.107-084.0	5.0	5000	Belt	20	230 V / 3 ph	48	Kärcher KX	524	42 x 26 x 30
HD 5.0/50 Ec Cage	1.107-087.0	5.0	5000	Belt	20	460 V/3 ph	26	Kärcher KX	524	42 x 26 x 30

575V 3ph disponible sur demande disponible sur demande

ACCESSOIRES

Référence	Description
<input type="checkbox"/> 9.801-029.0	Kit de dévidoir de 100 pi, 5000 psi (tuyau non inclus)

■ Inclus Facultatif