

Pulvérisateurs portatifs PM5G



Réservoir : Conique gradué en polyéthylène de 5 gallons US (20 L)
Chariot : En acier avec deux roues pneumatiques de 10"
Boyaux : 25' de boyau clair 3/8" en pvc
Pistolet : Lance de 30" en aluminium avec buse conique ajustable
Batterie : Boîtier inclus, batterie optionnelle



Réservoir : Conique gradué en polyéthylène de 5 gallons US (20 L)
Chariot : En acier avec deux roues pneumatiques de 10"
Boyaux : 25' de boyau clair 3/8" en pvc
Pistolet : Lance de 30" en aluminium avec buse conique ajustable

Modèle 12 V (45 lb/po²)

Pompe : Pompe à membranes 12 Vcc, 6.2 A
Débit max. : 1.2 gal/min (4.6 l/min)
Pression max. : 45 lb/po², non ajustable

PM5G12V

Modèle 120 V (45 lb/po²)

Pompe : Pompe à membranes 120 V, 1 A
Débit max. : 1.4 gal/min (4.6 l/min)
Pression max. : 45 lb/po², non ajustable

PM5G120V

Modèle 12 V (150 lb/po²)

Pompe : Pompe à membranes 12 Vcc, 12 A
Débit max. : 1.5 gal/min (5.7 l/min)
Pression max. : 150 lb/po²
Ajustable avec régulateur à pression et manomètre

PM5G12V150

Modèle 120 V (150 lb/po²)

Pompe : Pompe à membranes 120 V, 1 A
Débit max. : 1.5 gal/min (5.7 l/min)
Pression max. : 150 lb/po²
Ajustable avec régulateur à pression et manomètre

PM5G120V150

Accessoire

Batterie à décharge lente pour modèles 12 V

groupe 24, 87 Ah, autonomie d'environ 10 h avec PM5G12V et 4 heures avec PM5G12V150, batterie chargée et installée, 33 lb.
Note : batterie ne peut être livrée par les transporteurs de petits (ex : Purolator, UPS)

PP00003