


HDS P / PE CAGE



Remarquable sur tous les terrains.

Construits sur un cadre robuste en acier de 1-1/4 po recouvert de poudre, ces modèles compacts de cages à gaz sont conçus pour les sites de construction, les fermes et les usines. Les différents modèles permettent un nettoyage à l'eau chaude jusqu'à 3500 psi. Chacun d'entre eux est équipé d'une pompe Kärcher avec une garantie limitée de 7 ans, d'un moteur de qualité industrielle et de pneus anti-crevaison.



POWERED by
HONDA



Caractéristiques

- Pneus sans crevaison
- Garantie de 7 ans sur la pompe
- La poignée-pistolet EASY!Force dotée d'une technologie de régulation de la vitesse utilise sa propre force de recul pour maintenir la gâchette enfoncée : fini les douleurs aux mains après des heures d'utilisation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Référence	gpm	psi	Entraînement	CC	Moteur	Démarrage	Pompe	Brûleur	Poids de l'emballage (lb)	Dimensions de l'emballage (L x l x H) po
HDS 3.5/35 Pe Cage	1.575-553.0	3,5	3500	Direct	389	Honda GX390	Électrique	Kärcher KS	12 V CC	595	50 x 40 x 58
HDS 2.8/25 P Cage	1.575-555.0	2,8	2500	Direct	208	Kohler CH270	Recul	Kärcher KG	12 V CC	406	50 x 40 x 50

ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 8.756-481.0 ■	Poignée-pistolet EASY!Force (modèle nord-américain) - aucune force requise. Raccordement standard de 1/4 po pour la lance, raccord de 3/8 po pour le tuyau.

■ Inclus □ Facultatif