

SÉRIE DENALI HIGH FLOW



Lavage à haut débit.

Notre série Denali High Flow offre un débit allant jusqu'à 8,0 gpm et 3500 psi pour effectuer les travaux les plus difficiles dans les fermes et sur les sites de construction, parfaite pour l'enlèvement des déchets et des débris. Notre nettoyeur haute pression à eau froide, robuste et économique, est doté d'une pompe triplex de haute qualité et est équipé d'un moteur Honda pour des performances silencieuses et fiables, ainsi que d'un châssis en acier inoxydable résistant à la corrosion. Trois modèles à essence vous permettent de trouver la machine la mieux adaptée à vos besoins et les pneus anti-crevaisson permettent une manœuvrabilité facile. Nous disposons d'un kit pour convertir votre Denali en patin pour une utilisation stationnaire ou pour un montage sur un véhicule. Tous les modèles sont équipés d'un tuyau de 50 pi, d'un injecteur de produits chimiques et d'une batterie de 12 V.

Caractéristiques

- Entraînement par Belt
- Moteur Honda GX fiable
- Pneus anti-crevaisson et cage en acier
- Conception modulaire - transformation en unité stationnaire avec le kit de patins en option*
- Enrouleur de tuyau de 100 pi disponible en option*
- La machine s'adapte à un enrouleur de tuyau de 100 pi maximum

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Référence	gpm	psi	Entraînement	CC	Moteur	Carburant	Pompe	Poids de l'emballage (lb)	Dimensions de l'emballage (L x l x H) po
HD 5/30 G	1.107-370.0	5,0	3000	Belt	688	Honda GX630	Gaz	6036R	430	50 po x 40 po x 58 po
HD 6/30 G	1.107-371.0	6,0	3000	Belt	688	Honda GX630	Gaz	6036R	430	50 po x 40 po x 58 po
HD 8/35 G	1.107-372.0	8,0	3500	Belt	688	Honda GX690	Gaz	8043R	441	50 po x 40 po x 58 po

OPTIONS (INSTALLÉES SUR PLACE)

Référence	Description
■ 8.750-247.0	Poignée-pistolet, modèle M407
■ 8.925-132.0	Tuyau, 3/8 po x 50 pi 2W 6000 psi SW/SO/CPL (5/30 et 6/30)
■ 8.925-134.0	Tuyau, 1/2 po x 50 pi 2W 5000 psi SW/SO/CPL (8/30)
■ 9.802-216.0	Injecteur Chem, non réglable, 3 à 5 gpm (5/30)
■ 8.757-724.0	Injecteur Chem, non réglable, 5 à 9 gpm (6/30 et 8/30)
□ 8.925-229.0	Legacy, 100 pi x 3/8 po DI, 6000 psi, 2 fils, couverture lisse, tuyau haute pression noir
□ 8.750-682.0	Enrouleur de tuyau d'une capacité de 100 pi, base fixe
□ 8.929-070.0	Kit de patins

■ Inclus □ Facultatif