



C5030BE1



C1904HTSS



OF420BE3A



MPUB10303ED

SÉRIE BE - MOTEUR ÉLECTRIQUE CHARIOT INDUSTRIEL - À ENTRAÎNEMENT DIRECT	C5320BE1/3D	C5030BE1/3D
Pression de service (lb/po) :	2 000	3 000
Débit (gal/min) :	5,3	5,0
Moteur (ch) :	6,0	10,0
Régime de la pompe (RPM) :	1100	1 300
Tension disponible :	230/575	230/575
Ampères :	16/7,5	42/11
Départ/ Arrêt Automatique :	Oui	Oui
Dimension (Lo x La x H) :	34" x 25" x 39"	34" x 25" x 39"
Poids à l'expédition :	335 lb	350 lb

SÉRIE HT - MOTEUR ÉLECTRIQUE CHARIOT EN ACIER INOXYDABLE EAU CHAUDE À ENTRAÎNEMENT DIRECT	C5004HTSS	C1904HTSS	C1904HTDS/3D
Pression de service (lb/po) :	500	1 900	1 900
Débit (gal/min) :	4,0	4,0	4,0
Moteur (ch) :	1,5	5,0	5,0
Régime de la pompe (RPM) :	1 750	1 750	1 750
Tension disponible :	115 V	230 V	230 V / 575 V
Ampères :	13,5	22	22/5,7
Départ / arrêt automatique :	Non	Non	Oui
Dimension - Poignée baissée (Lo x La x H) :	40" x 22" x 28"	40" x 22" x 35"	40" x 22" x 35"
Poids à l'expédition :	100 lb	195 lb	205 lb

OF/ SÉRIE MPUB - MOTEUR ÉLECTRIQUE CHARIOT INDUSTRIEL ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE	OF420BE3A	MPUB1030E3D
Pression de service (lb/po) :	2 000	3 000
Débit (gal/min) :	3,7	10
Moteur (ch) :	5	20
Régime de la pompe (RPM) :	677	1 750
Tension disponible :	208	575
Départ / arrêt automatique :	Non	Oui
Ampères :	13.9	20
Phase :	3	1
Dimension (Lo x La x H) :	28-1/2" x 20" x 15"	25" x 32"
Poids à l'expédition :	185 lb	390 lb

(OF) disponible dans d'autres tensions pour les plateformes pétrolières