

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

Modèles électriques

Série Commerciale

1300 psi
1.85 GPM



4000R

- Boyau de 8 mètres (26') avec brin d'acier
- Buse rotative ajustable
- Injection de savon par bidon détachable
- Accouplement rapide d'entrée d'eau
- Moteur à induction 1.5hp



1000 psi
2.1 GPM

TURBO21

- Boyau de 8 mètres (26') avec brin d'acier
- Buse à jet variable et ajustable
- Injection de savon
- Régulateur détachable
- Pompe GENERAL/INTERPUMP à plongeurs de céramique
- Moteur 1.5hp à induction

TABLEAU DE COMPARAISON DES MODÈLES

Série Commerciale

Modèle	Tension	Pression (PSI)	Débit (GPM)
4000R	120	1300	1.85
Formula 100	120	1000	2.1
Turbo 21	120	1000	2.1

1000 psi
2.1 GPM



FORMULA 100

- Boyau de 8 mètres (26') avec brin d'acier
- Buse ajustable
- Injection de savon
- Pompe GENERAL/INTERPUMP à plongeur de céramique



KC2100EPC Moteur Baldor 1.5hp
KC3150EPC Moteur Baldor 3hp
KC3200EPC Moteur Baldor 5hp
Régime de la pompe: 3400 rpm

- Fil électrique de 7 mètres
- Boyau 9 mètres (30') avec brin d'acier
- Lance 36" et 4 buses à accouplement rapide (0°, 15°, 25° et savon)
- Injection de savon et régulateur de pression ajustable intégré
- Pompe GENERAL/INTERPUMP à plongeurs de céramique et protecteur thermique

Permet à l'utilisateur de choisir la position qu'il préfère pour déplacer la machine.



Série Professionnelle

1000 psi
2.1 GPM



KC2100EPH

- Moteur Baldor 1.5HP TEFC
- Fil électrique de 7 mètres
- Boyau 9 mètres (30') avec brin d'acier
- Lance 36" et 4 buses à accouplement rapide (0°, 15°, 25° et savon)
- Injection de savon et régulateur de pression ajustable intégré
- Pompe GENERAL/INTERPUMP à plongeurs de céramique et protecteur thermique

1000 psi – 2000 psi
2.1 GPM – 3.0 GPM



POIGNÉE RÉVERSIBLE



MODEL COMPARISON CHART

Professional Series
3400 rpm

Modèle	Tension	Pression (PSI)	Débit (GPM)
KC2100EPH	120	1000	2.1
KC2100EPC	120	1000	2.1
KC3150EPC	240	1500	3.0
KC3200EPC	240	2000	3.0