

DV1R20-27CT : Filtre cartouche (FILT28)

Une tête auxiliaire peut être ajoutée en complément à cet appareil.

- Aspiration centralisée cyclonique sans sac ni filtre
- Évacuation extérieure obligatoire
- Cordon d'alimentation (gauge 10) de 6' (1,8 m) avec prise « twist lock »
- Compteur horaire
- Garantie 3 ans ou 750 h (voir condition sur fiche de garantie)
- Caisson garanti à vie



Substances
solides



Substances
liquides



APPAREIL

| | |
|--------------------|----------------------|
| PUISSANCE | 3,9 HP |
| COLONNE D'EAU | 181 H ₂ O |
| DÉBIT D'AIR | 122 CFM |
| NIVEAU DE BRUIT | 70 dB à 10' (3 m) |
| VOLTAGE | 108V-120V |
| WATTS | 2640 |
| HAUTEUR | 51" / 130 cm |
| DIAMÈTRE | 15" / 38 cm |
| CAPACITÉ | 12 gal. imp. / 54 L |
| POIDS | 62 lb / 28 kg |
| FUSIBLE | 25 A |
| PANNEAU ÉLECTRIQUE | DISJONCTEURS DE 30 A |
| CODE DE CIRCUIT | CIRC02 |

DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR

| | |
|--------------------|--------------|
| CODE DE MOTEUR | MOTE27 |
| QUANTITÉ | 2 en série |
| DIAMÈTRE | 5,7" / 14 cm |
| STAGES | 2 |
| AILETTES | 8 |
| AMPÈRES | 22 |
| BROSSES DE CARBONE | BROS25 |

Produit certifié CSA

Le silencieux, la plaque de sortie d'air extérieur, la prise murale électrique et la plaque de finition sont inclus dans l'appareil.

Toutes les illustrations, spécifications, couleurs et photographies apparaissant dans cette fiche peuvent changer sans préavis. Les valeurs de puissances peuvent varier. Celles-ci sont calculées selon le voltage utilisé en usine et en concordance avec les spécifications du fournisseur. Drainvac s'efforce d'assurer l'exactitude des renseignements contenus dans la présente publication, mais ne peut pas la garantir. Drainvac décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions qui pourraient s'y trouver.