

## SÉRIE HOTBOX

### Caractéristiques générales

- 5000 lb/po<sup>2</sup> de pression maximum
- Peinture électrostatique à la poudre
- Bâti stationnaire
- Brûleur à l'huile
- Réservoir d'huile en polyéthylène de 9.7 gal. - 37 litres avec indicateur de niveau
- Serpentin vertical en acier 1/2", cédule 80, garantie 5 ans
- Température ajustable par thermostat jusqu'à 302 degrés F
- Boîtier de contrôle incluant thermostat, interrupteur de brûleur et fusible
- 5' de boyau pour raccorder à un nettoyeur à pression sur coupleur à billes
- Enveloppe du serpentin en acier inoxydable



### Fonctionnement

- Mise en marche manuelle de la soufflerie du brûleur par un interrupteur, mise en marche automatique de l'allumage par un interrupteur à débit.

#### **HOTBOX-300**

(Mobile ou stationnaire)

Volts ..... 120  
Btu/h ..... 300,000  
Temp. .... 3.2 gal/min 190 °F\*  
Sortie de cheminée..... 7 po.  
Transport ..... Code 4

#### **HOTBOX-375**

(Mobile ou stationnaire)

Volts ..... 120  
Btu/h ..... 375,000  
Temp. .... 4 gal/min 190 °F\*  
Sortie de cheminée..... 8 po.  
Transport ..... Code 4

#### **HOTBOX-455**

(Mobile ou stationnaire)

Volts ..... 120  
Btu/h ..... 455,000  
Temp. .... 5.4 gal/min 188 °F\*  
Sortie de cheminée..... 8 po.  
Transport ..... Code 4

#### **HOTBOX-38012V**

(Mobile ou stationnaire)

Volts ..... 12  
Btu/h ..... 380,000  
Temp. .... 4.4 gal/min 185 °F\*  
Sortie de cheminée..... 8 po.  
Transport ..... Code 4

\* Avec une alimentation d'eau à 40 °F



Option

#### **Ensemble mobile**

Incluant 4 pneus de 10" et poignée

PN00063