

GÉNÉRATEUR MOBILE D'EAU CHAUDE



Chauffe-eau à eau chaude à fixer à un nettoyeur haute pression à eau froide.

Notre chauffe-eau de la série Kärcher fournit un chauffage d'appoint aux machines à eau froide, ce qui permet aux utilisateurs de bénéficier des avantages de l'eau chaude quand c'est nécessaire. Une unité chauffée au diesel et fonctionnant à l'électricité, le chauffe-eau 5.0/30 Ed chauffe efficacement l'eau à un taux allant jusqu'à 5 gpm.

Caractéristiques

- Armoire en acier robuste protégée par un revêtement en poudre époxy
- Chauffage efficace jusqu'à 5 gpm
- Extrêmement portable



CHAUFFE-EAU 5,0/30 ED

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | | |
|---------------------------------------|------|--------------|
| Débit | gpm | jusqu'à 5 |
| Pression | psi | jusqu'à 3000 |
| Électrique | | 120 V / 1 ph |
| Tirage du moteur | amps | 5 |
| Chauffé par | | Diesel |
| Poids | lb | 330 |
| Dimensions de l'emballage (L x l x H) | po | 35 x 47 x 50 |

ÉQUIPEMENT

| Référence | Description |
|-------------|-----------------------|
| 1.575-650.0 | Chauffe-eau 5,0/30 Ed |