


CABINET HD



Industriel partout.

Nos unités d'eau froide acceptent de l'eau préchauffée jusqu'à 180 °F. Protégés dans des armoires en acier durable, ils font preuve d'une force industrielle partout, y compris les pompes à carter Kärcher à entraînement par Belt, les moteurs industriels et les démarreurs magnétiques pour la sécurité de l'opérateur.



Caractéristiques

- Kit de roues avec porte-détergent et enrouleur de tuyau disponibles en option
- En option, un support de plancher avec roues pivotantes disponible
- Entraînement par Belt
- La poignée-pistolet EASY!Force dotée d'une technologie de régulation de la vitesse utilise sa propre force de recul pour maintenir la gâchette enfoncée : fini les douleurs aux mains après des heures d'utilisation



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Référence	gpm	psi	Entraînement	CV	Électrique	Amps	Pompe	Poids de l'emballage (lb)	Dimensions de l'emballage (L x l x H) po
HD 4.2/20 ST Ea B	1.575-301.0	4,2	2000	Belt	6	230 V / 1 ph	29	Kärcher KM	285	31 x 21 x 16
HD 4.2/20 ST Eb B	1.575-302.0	4,2	2000	Belt	6	230 V / 3 ph	22	Kärcher KM	255	31 x 21 x 16
HD 4.2/20 ST Ec B	1.575-303.0	4,2	2000	Belt	6	460 V / 3 ph	11	Kärcher KM	260	31 x 21 x 16
HD 4.2/20 ST Eh B	1.575-305.0	4,2	2000	Belt	6	208 V / 3 ph	16	Kärcher KM	265	31 x 21 x 16
HD 3.5/30 ST Ea B	1.575-306.0	3,5	3000	Belt	7,5	230 V / 1 ph	36	Kärcher KM	330	31 x 21 x 16
HD 3.5/30 ST Eb B	1.575-307.0	3,5	3000	Belt	7,5	230 V / 3 ph	19	Kärcher KM	275	31 x 21 x 16
HD 3.5/30 ST Ec B	1.575-308.0	3,5	3000	Belt	7,5	460 V / 3 ph	11	Kärcher KM	270	31 x 21 x 16
HD 3.5/30 ST Eg B	1.575-309.0	3,5	3000	Belt	7,5	208 V / 1 ph	38	Kärcher KM	332	31 x 21 x 16
HD 3.5/30 ST Eh B	1.575-310.0	3,5	3000	Belt	7,5	208 V / 3 ph	23	Kärcher KM	271	31 x 21 x 16

Versions 575V et 4.8 gpm 3000 psi disponible sur demande

ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 8.756-481.0 ■	Poignée-pistolet EASY!Force (modèle nord-américain) - aucune force requise. Raccordement standard de 1/4 po pour la lance, raccord de 3/8 po pour le tuyau.

OPTIONS (INSTALLÉES EN USINE - DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES CONFIGURÉES, NE PEUVENT ÊTRE COMMANDÉES VIA INFONET)

Référence	Description
<input type="checkbox"/> 9.801-002.0	Conversion en armoire en acier inoxydable
<input type="checkbox"/> 8.903-045.0	Kit arrêt à retardement pour les unités avec 120 V 1 ph
<input type="checkbox"/> 8.929-374.0	Kit arrêt à retardement pour les unités avec 208/230 V 1 ph
<input type="checkbox"/> 8.903-041.0	Kit Time Delay Shutdown 3 ph (ce Référence est pour toutes les unités avec des tensions 3 ph)
<input type="checkbox"/> 8.929-376.0	Kit Auto Start/Stop pour les unités avec 120 V 1 ph
<input type="checkbox"/> 8.929-377.0	Kit Auto Start/Stop pour unités avec 208/230 V 1 ph
<input type="checkbox"/> 8.903-047.0	Kit Auto Start/Stop 3 ph (ce Référence est pour toutes les unités avec des tensions 3 ph)
<input type="checkbox"/> 9.801-013.0	Compteur horaire

OPTIONS (INSTALLÉES SUR PLACE)

Référence	Description
<input type="checkbox"/> 9.801-031.0	Ensemble de roue et support pour détergent
<input type="checkbox"/> 9.801-033.0	Kit de montage mural
<input type="checkbox"/> 8.903-043.0	Kit de montage mural en acier inoxydable
<input type="checkbox"/> 8.903-040.0	Support de sol, 24 po court
<input type="checkbox"/> 9.801-034.0	Support de plancher, hauteur de 36 po
<input type="checkbox"/> 8.903-617.0	Support de plancher en acier inoxydable, hau-

■ Inclus Veuillez noter : NON compatible avec EASY!Lock

OPTIONS (INSTALLÉES SUR PLACE)

Référence	Description
<input type="checkbox"/> 8.941-546.0	Support de sol en acier inoxydable, sans support
<input type="checkbox"/> 9.801-035.0	Roues pivotantes pour support de sol
<input type="checkbox"/> 9.801-036.0*	Kit d'enrouleur de tuyau, support au sol unique-
<input type="checkbox"/> 8.750-682.0*	Dévidoir de tuyau à base fixe de 100 pi x 3/8
<input type="checkbox"/> 8.919-437.0*	Montage mural
<input type="checkbox"/> 8.903-039.0*	Kit, enrouleur de tuyau avec support pour support, kits