

HDS STATIONNAIRE



Innovation à l'intérieur et à l'extérieur.

La conception innovante et robuste du nettoyeur haute pression Kärcher Classic HDS, chauffé au gaz naturel ou au GPL, fournit une puissance industrielle allant jusqu'à 5 gpm à 3000 psi. Fabriqué aux États-Unis, chaque modèle est reconstruit avec des rivets structurels anodisés, un moteur électrique refroidi par eau, un démarrage/arrêt automatique standard et la pompe axiale à entraînement direct de Kärcher soutenue par une garantie de 7 ans. Tous les modèles sont certifiés ETL selon les normes de sécurité UL et CSA.



Caractéristiques

- Réservoir RM 110 et étage à vapeur intégrés
- Les connexions d'entrée et de sortie peuvent être déplacées de chaque côté de l'unité
- Arrêt-démarrage automatique pour un nettoyage à la demande
- La poignée-pistolet EASY!Force dotée d'une technologie de régulation de la vitesse utilise sa propre force de recul pour maintenir la gâchette enfoncée
- Lampe pilote d'allumage « Stay-in-Place » avec anneau de brûleur pivotant
- Construction d'une armoire murale froide et amortisseur de pulsations

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Modèle | Référence | gpm | psi | Entraînement | CV | Électrique | Amps | Pompe | Poids de l'emballage (lb) | BTU | Dimensions de l'emballage (L x l x H) po |
|---------------------------|-------------|-----|------|--------------|-----|--------------|------|----------------------|---------------------------|---------|--|
| Gaz naturel | | | | | | | | | | | |
| HDS 3.5/23 Eg ST NG | 1.109-797.0 | 3,5 | 2300 | Direct | 8,1 | 208 V / 1 ph | 26 | Kärcher Axial / 1725 | 695 | 310 000 | 49 x 24 x 48 |
| HDS 4.5/22 Ea ST NG | 1.109-722.0 | 4,5 | 2200 | Direct | 9,5 | 230 V / 1 ph | 30 | Kärcher Axial / 1725 | 695 | 393 000 | 49 x 24 x 48 |
| HDS 3.5/30 Ea ST NG | 1.109-729.0 | 3,5 | 3000 | Direct | 9,5 | 230 V / 1 ph | 27 | Kärcher Axial / 1725 | 695 | 310 000 | 49 x 24 x 48 |
| HDS 5.0/30 Eb ST NG | 1.109-742.0 | 5,0 | 3000 | Direct | 11 | 230 V / 3 ph | 27 | Kärcher Axial / 1725 | 700 | 398 000 | 49 x 24 x 48 |
| Chauffé au gaz GPL | | | | | | | | | | | |
| HDS 3.5/23 Eg ST LP | 1.109-798.0 | 3,5 | 2300 | Direct | 8,1 | 208 V / 1 ph | 26 | Kärcher Axial / 1725 | 695 | 310 000 | 49 x 24 x 48 |
| HDS 4.5/22 Ea ST LP | 1.109-763.0 | 4,5 | 2200 | Direct | 9,5 | 230 V / 1 ph | 30 | Kärcher Axial / 1725 | 695 | 393 000 | 49 x 24 x 48 |
| HDS 3.5/30 Ea ST LP | 1.109-770.0 | 3,5 | 3000 | Direct | 9,5 | 230 V / 1 ph | 27 | Kärcher Axial / 1725 | 695 | 310 000 | 49 x 24 x 48 |
| HDS 5.0/30 Eb ST LP | 1.109-783.0 | 5 | 3000 | Direct | 11 | 230 V / 3 ph | 27 | Kärcher Axial / 1725 | 700 | 398 000 | 49 x 24 x 48 |

ACCESSOIRES

| Référence | Description |
|-----------------|--|
| ■ 4.118-005.0 ■ | Poignée-pistolet EASY!Force (modèle allemand) - aucune force requise. |
| □ 2.744-008.0 | Kit de télécommande à poste unique |
| □ 6.685-195.0 | Électrovanne chimique (laiton) pour utilisation avec le kit à distance |
| □ 8.708-846.0 | Électrovanne chimique (acier inoxydable) à utiliser avec le kit à distance |
| □ 9.801-040.0 | Déviateur de courant d'air, 10 po |
| □ 8.753-474.0 | Registre, tirage 10 po |
| □ 8.925-154.0 | Tuyau 3/8 po x 50 po, 4000 psi |
| □ 2.639-919.0 | Dévidoir de tuyau à enroulement automatique, 66 pi |
| □ 2.639-931.0 | Support mural pivotant |
| □ 8.923-213.0 | Déplacement de la sortie d'eau chaude |

■ Inclus □ Facultatif ■ Compatible avec EASY!Lock