

# Nettoyeur à eau chaude - Moteur électrique Professionnel



20 à 40 heures  
par semaine



50 semaines  
par année

## SÉRIE TH

### Caractéristiques générales - D.A.A.

- Bâti avec cage de protection sur 2 pneus de 10" et 2 roues pivotantes de 5" avec frein
- Peinture électrostatique à la poudre
- Pompe Comet (*série Premium*), type vilebrequin à 3 pistons céramique, entraînement par courroie
- Injection de savon
- Filtre 100 mailles à l'entrée de la pompe
- Indicateur de pression
- Protecteur thermique de 140 degrés F sur la pompe
- Pistolet et lance double de 38" avec coupleurs à billes
- 50' de boyau 3/8" x 6000 lb/po<sup>2</sup> avec coupleurs à billes
- 3 buses de nettoyage avec coupleurs à billes 15, 25 et 40 degrés et 1 buse à savon 65 degrés
- Orifice de buse 05.5
- Régulateur de pression
- Cordon électrique de 23'
- **IMPORTANT: le modèle 600 V n'inclut pas la fiche de branchement.**



Camion



Agricole



Industriel



Équipement  
lourd

**DAA**  
Départ Arrêt Automatique



### Caractéristiques du chauffe-eau

- Brûleur à l'huile
- Réservoir d'huile en polyéthylène de 37 litres avec
- Température ajustable par **thermostat** jusqu'à 302 degrés F
- Serpentin vertical en acier 1/2", cédule 80, garantie 5 ans
- Enveloppe du serpentin en acier inoxydable

#### Option

#### Ensemble stationnaire

Ensemble stationnaire installé en usine.

PN00051

#### Option

#### Ensemble pour 4 roues de 10"

Inclut un essieu et 2 pneus de 10 po supplémentaires.  
Non installé.

MS-K4RTH

#### Option

#### Boîtier de contrôle

Boîtier de contrôle à distance, interrupteurs pour l'unité et le brûleur, 15' de câble électrique.

PN00054 ..... TH3054

PN00055 ..... TH3054-600

PN00056 ..... Câble électrique supp. .... / **piéd**

### TH3054-PRO

(Série TH - Mobile)

Moteur électrique .....	10.0 HP
Volts .....	230
Phase .....	1
Ampères .....	41.8
r/min .....	1450
Pression en lb/po <sup>2</sup> .....	3000
Gal/min .....	5.4
Force d'impact .....	15.6 lb
Btu/h .....	455,000
Poids .....	645 lb
Transport .....	Code 4

### TH3054-PRO-600

(Série TH - Mobile)

Moteur électrique .....	10.0 HP
Volts .....	600
Phases .....	3
Ampères .....	10.2
r/min .....	1450
Pression en lb/po <sup>2</sup> .....	3000
Gal/min .....	5.4
Force d'impact .....	15.6 lb
Btu/h .....	455,000
Poids .....	658 lb
Transport .....	Code 4