


CLASSE SPÉCIALE HDS



Le spécialiste de l'émission zéro.

Le HDS-E 3.3/25-4M Ec sans émission avec chauffage électrique est idéal lorsque les gaz d'échappement sont indésirables ou interdits. Grâce au type unique d'isolation du chauffage et au mode Kärcher ecoefficiency, le HDS-E 3.3/25-4M Ec est efficace et écologique. Les modèles sont certifiés ETL selon les normes de sécurité UL et CSA.



Caractéristiques

- mode ecoefficiency - économique et écologique, même pendant les périodes d'utilisation prolongées
- Fonctionnement intuitif avec un grand sélecteur à bouton unique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Référence	gpm	psi	Entraînement	CV	Électrique	Amps	Pompe	Poids de l'emballage (lb)	Dimensions de l'emballage (L x l x H) po
HDS-E 3.3/25-4M Ec	1.030-902.0	1,6 à 3,3	465 à 2520	Direct	7,5	460 V / 3 ph	31	Kärcher Axial	290	50 x 32 x 45
HDS-E 3.3/25-4M Ef	1.030-903.0	1,6 à 3,3	465 à 2520	Direct	7,5	575 V / 3 ph	28	Kärcher Axial	352	50 x 32 x 45

ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 4.118-005.0 ■	Poignée-pistolet EASY!Force (modèle allemand) - aucune force requise.
■ 4.112-000.0 ■	Lance de pulvérisation de 41 po
■ 6.110-030.0 ■	Tuyau EASY!Lock Longlife de 50 pi avec connexion ANTI!Twist
■ 2.113-009.0 ■	Buse de puissance, TR 25047
□ 2.111-013.0 ■	Nettoyant de surface, FR 30 ME
□ 4.111-037.0 ■	Coupleur
□ 4.118-007.0 ■	Servocommande
□ 4.111-036.0 ■	Adaptateur pour le raccordement de la lance EASY!Lock à la buse de la sableuse M18
□ 4.111-041.0 ■	Adaptateur pour le raccordement du pistolet EASY!Lock à un tuyau de 3/8 po
□ 8.750-685.0	Enrouleur à pivot de 100 pi
□ 8.921-775.0	Support pour enrouleur de tuyau (complet avec adaptateur EASY!Lock, coude mâle-femelle et tuyau de liaison de 6 pi)

■ Inclus □ Facultatif

■ Inclus □ Facultatif ■ Compatible avec EASY!Lock