

## SÉRIE LP

### Caractéristiques générales

- Chariot mobile avec roues anti-crevaison de 12"
- Peinture électrostatique à la poudre
- Pompe Comet type vilebrequin à 3 pistons céramique, entraînement direct
- Injecteur de savon avec régulateur
- Filtre 100 mailles à l'entrée de la pompe
- Indicateur de pression
- Protecteur thermique de 140 degrés F sur la pompe
- 50' de boyau 3/8" x 4000 lb/po<sup>2</sup> avec coupleurs à billes
- Pistolet et lance simple de 36" avec coupleurs à billes
- 3 buses de nettoyage avec coupleurs à billes 15, 25 et 40 degrés et 1 buse à savon de 65 degrés
- Orifice de buse 04.5
- Cordon électrique de 23'
- Régulateur de pression



### LOGIC CONTROL D.A.A.

#### Contrôle électronique Logic Control de départ et arrêt automatique

- Lumières LED indiquent chaque fonction
- Signal pour entretien de pompe
- Compteur d'heures intégré



**Nouveauté**

**DAA** Logic Control  
Départ Arrêt Automatique  
Compatible "pipeline"

### LP2536E

(Série LP - Mobile)

Moteur électrique .....5.75 HP  
Volts ..... 208-230  
Phase ..... 1  
Ampères..... 25.4-23  
r/min ..... 1750  
Pression en lb/po<sup>2</sup>.....2500  
Gal/min.....3.6  
Force d'impact..... 9.5 lb  
Poids ..... 186 lb  
Transport..... Code 2  
CODE..... PN00238

### LP2536E-A

(Série LP - Mobile)

Moteur électrique .....5.75 HP  
Volts ..... 208-230  
Phase ..... 1  
Ampères..... 25.4-23  
r/min ..... 1750  
Pression en lb/po<sup>2</sup>.....2500  
Gal/min.....3.6  
Force d'impact..... 9.5 lb  
Poids ..... 200 lb  
Transport..... Code 2  
CODE..... PN00239

**Nouveauté**

**DAA** Logic Control  
Départ Arrêt Automatique  
Compatible "pipeline"

### LP2436E-A600

(Série LP - Mobile)

Moteur électrique .....5.0 HP  
Volts ..... 600  
Phase ..... 3  
Ampères..... 5  
r/min ..... 1750  
Pression en lb/po<sup>2</sup>.....2400  
Gal/min.....3.6  
Force d'impact..... 9.3 lb  
Poids ..... 192 lb  
Transport..... Code 2  
CODE..... PN00240