

## TETE06

Compatible avec les modèles :

DV1R19, DV1R20, DV2A31 et DV2A33

(modèles fonctionnant avec un moteur autre que MOTE27).

- Cordon d'alimentation de 6' (1,8 m)



## TÊTE

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| PUISSANCE          | 3 HP                      |
| COLONNE D'EAU      | 160 H <sub>2</sub> O      |
| DÉBIT D'AIR        | 106 CFM                   |
| NIVEAU DE BRUIT    | 70 dB à 10' / 70 dB à 3 m |
| VOLTAGE            | 108V-120V                 |
| WATTS              | 2160                      |
| HAUTEUR            | 12" / 30 cm               |
| DIAMÈTRE           | 15" / 38 cm               |
| POIDS              | 35 lb / 15,9 kg           |
| FUSIBLE            | 20 A                      |
| PANNEAU ÉLECTRIQUE | DISJONCTEURS DE 20 A*     |

\* Nous recommandons fortement l'utilisation d'un disjoncteur 20A «High Magnetic». Dans le cas contraire, un disjoncteur supérieur à 20A est requis.

## MOTEUR

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| CODE DE MOTEUR     | MOTE04       |
| QUANTITÉ           | 2 en série   |
| DIAMÈTRE           | 5,7" / 14 cm |
| STAGES             | 2            |
| AILETTES           | 8            |
| AMPÈRES            | 18           |
| BROSSES DE CARBONE | BROS25       |

Produit certifié CSA

DONNÉES TECHNIQUES

Toutes les illustrations, spécifications, couleurs et photographies apparaissant dans cette fiche peuvent changer sans préavis. Les valeurs de puissances peuvent varier. Celles-ci sont calculées selon le voltage utilisé en usine et en concordance avec les spécifications du fournisseur. Drainvac s'efforce d'assurer l'exactitude des renseignements contenus dans la présente publication, mais ne peut pas la garantir. Drainvac décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions qui pourraient s'y trouver.