

SÉRIE AS



Caractéristiques générales

- Chariot mobile avec roues de 16" et cage de protection
- Peinture électrostatique à la poudre
- Pompe Comet à vilebrequin, 3 pistons céramique, entraînement direct
- Régulateur de pression
- 50' de boyau 3/8" x 6000 lb/po² avec coupleurs à billes
- Pistolet et lance simple de 48" avec coupleurs à billes
- Filtre 100 mailles à l'entrée de la pompe
- Indicateur de pression
- Protecteur thermique de 140 degrés F sur la pompe
- 3 buses de nettoyage avec coupleurs à billes 15, 25 et 40 degrés
- Cordon électrique de 23'
- **IMPORTANT: les modèles 600 V n'incluent pas la fiche de branchement.**

DAA
Départ Arrêt Automatique



Option

Injection de savon

Ensemble d'injection de savon à basse pression pour AS5050-600, contenant de savon de 4 litres et buse à savon. Non installé.

PN00036

Accessoire

Ensemble stationnaire

Ensemble stationnaire sur 2 pieds avec butoir de caoutchouc, en remplacement des roues et de la poignée. Installé en usine.

PN00032

AS4053-600

(Série AS - Mobile)

Moteur électrique	15 HP
Volts	600
Phases.....	3
Ampères.....	14.4
r/min	1750
Pression en lb/po ²	4000
Gal/min.....	5.3
Injecteur de savon	Oui
Force d'impact.....	17.6 lb
Orifice de buse	05.0
Poids	350 lb
Transport.....	Code 5

AS5050-600

(Série AS - Mobile)

Moteur électrique	20 HP
Volts	600
Phases.....	3
Ampères.....	19.1
r/min	1750
Pression en lb/po ²	5000
Gal/min.....	5.3
Injecteur de savon	Non
Force d'impact.....	19.7 lb
Orifice de buse	04.5
Poids	432 lb
Transport.....	Code 5