

Nettoyeur à eau froide - Moteur à essence

Commercial


5 à 10 heures
par semaine


50 semaines
par année

SÉRIE CAGE

Caractéristiques générales

- Cage de protection en acier
- Peinture électrostatique
- Moteur à essence Subaru
- Pompe Comet à 3 pistons céramique, entraînement direct
- Régulateur de pression
- Injecteur de savon
- 25' de boyau 3/8" x 4000 lb/po² avec coupleurs à billes
- Pistolet et lance simple de 32" en 2 sections avec coupleurs à billes
- 3 buses de nettoyage avec coupleurs à billes 15, 25 et 40 degrés et 1 buse à savon de 65 degrés
- Orifice de buse 03.0



Commercial
léger



Automobile



Camion



Agricole



Industriel



Location



Support pour fusil et lance intégré au bâti
Conçu pour une lance 32" en deux sections, coupleurs à billes inclus.



Boyau 3/8" x 4000 lb/po²
Livré avec coupleurs à billes .



Support de buse intégré au bâti
Ensemble de 4 buses avec coupleurs à billes adaptées pour chaque tâche que vous entreprenez.



Cage de protection robuste
Conception compacte. Empilable - Facile à ranger. Robuste - Offre une protection maximale des composantes. Facile à transporter dans une petite voiture, camion, VR, VTT et véhicule utilitaire.

CAGE2500

(Série CAGE - Portatif)

Moteur Subaru..... 6 HP
Protect. bas niv. d'huile..... Oui
Pompe Comet..... Axiale
r/min 3450
Pression en lb/po²..... 2700
Gal/min..... 2.4
Force d'impact.....6.6 lb
Protecteur thermique Non
Poids67 lb
TransportCode 1

Accessoire

Ensemble de protection

Ensemble de protection de pompe. Inclut un filtre 100 mailles et un protecteur thermique 140 degrés F. Non installé.

PN00042VS