

2AC9922-CT : Filtre cartouche (FILT25)

- Sac de récupération en tissu de haute efficacité*
- Interrupteur On/Off
- Cordon d'alimentation de 6' (1,8 m)
- Ne peut être jumelée à aucune tête auxiliaire
- Garantie 3 ans ou 750 h (voir condition sur fiche de garantie)
- Compteur horaire



Substances
solides



APPAREIL

PUISSANCE	2,34 HP
COLONNE D'EAU	160 H ₂ O
DÉBIT D'AIR	105 CFM
NIVEAU DE BRUIT	63 dB à 10' (3 m)
VOLTAGE	108V-120V
WATTS	1740
HAUTEUR	28" / 70 cm
DIAMÈTRE	15" / 38 cm
CAPACITÉ	9 gal. imp. / 41 L
POIDS	27 lb / 12,27 kg
FUSIBLE	15A
PANNEAU ÉLECTRIQUE	DISJONCTEURS DE 15A
CODE DE CIRCUIT	CIRC03

MOTEUR

CODE DE MOTEUR	MOTE22
QUANTITÉ	2 en série
DIAMÈTRE	5,7" / 14 cm
STAGES	2
AILETTES	6
AMPÈRES	14,5
BROSSES DE CARBONE	BROS17

Produit certifié CSA

* L'utilisation d'un sac est obligatoire pour faciliter l'entretien et prolonger la durée de vie du filtre ainsi que de certaines pièces internes.

** Cet appareil à double motorisation devrait être relié à une sortie d'air extérieure. L'emploi d'un Activac 3^{MC} n'est donc pas recommandé.

Toutes les illustrations, spécifications, couleurs et photographies apparaissant dans cette fiche peuvent changer sans préavis. Les valeurs de puissances peuvent varier. Celles-ci sont calculées selon le voltage utilisé en usine et en concordance avec les technicités du fournisseur. Drainvac s'efforce d'assurer l'exactitude des renseignements contenus dans la présente publication, mais ne peut pas la garantir. Drainvac décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions qui pourraient s'y trouver.