

Nettoyeur à eau chaude - Moteur à essence

Professionnel



20 à 40 heures
par semaine



50 semaines
par année

SÉRIE TH

Caractéristiques générales

- Bâti avec cage de protection sur 4 pneus de 10"
- Crochet de chargement
- Peinture électrostatique à la poudre
- Pompe Comet (*série Premium*), type vilebrequin à 3 pistons céramique, entraînement par courroie
- Injection de savon
- Filtre 100 mailles à l'entrée de la pompe
- Indicateur de pression
- Protecteur thermique de 140 degrés F sur la pompe
- Pistolet et lance double de 38" avec coupleurs à billes
- 50' de boyau 3/8" x de 6000 lb/po² avec coupleurs à billes
- 3 buses de nettoyage avec coupleurs à billes 15, 25 et 40 degrés et 1 buse à savon 65 degrés
- Régulateur de pression avec by-pass externe



Camion



Agricole



Industriel



Entrepreneur



Équipement
lourd



Caractéristiques du chauffe-eau

- Brûleur à l'huile
- Réservoir d'huile en polyéthylène de 37 litres avec indicateur de niveau
- Température ajustable par thermostat jusqu'à 302 degrés F
- Serpentin vertical en acier 1/2", cédule 80, garantie 5 ans
- Enveloppe du serpentin en acier inoxydable
- Batterie incluse

TH3040D-PRO

(Série TH - Mobile, Diésel)

Moteur.....L100V Yanmar
 Démarreur électrique.....Oui
 Système de charge.....200 W
 Batterie 12 V.....Oui
 r/min.....1050
 Pression en lb/po².....3000
 Gal/min.....4.0
 Force d'impact.....11.5 lb
 Btu/h.....380,000
 Orifice de buse.....04.5
 Poids.....604 lb
 Transport.....Code 5

Prix sur demande

TH3540G-PRO-M

(Série TH - Mobile)

Moteur.....GX390 Honda
 Démarreur électrique.....Oui
 Système de charge.....200 W
 Batterie 12 V.....Oui
 r/min.....1050
 Pression en lb/po².....3500
 Gal/min.....4.0
 Force d'impact.....12.4 lb
 Btu/h.....380,000
 Orifice de buse.....04.0
 Poids.....552 lb
 Transport.....Code 4

TH3540G-PRO-S

(Série TH - Stationnaire)

Moteur.....GX390 Honda
 Démarreur électrique.....Oui
 Système de charge.....200 W
 Batterie 12 V.....Oui
 r/min.....1050
 Pression en lb/po².....3500
 Gal/min.....4.0
 Force d'impact.....12.4 lb
 Btu/h.....380,000
 Orifice de buse.....04.0
 Poids.....552 lb
 Transport.....Code 4