



Série MHGE N/P



Série SQN/P



HV420F-12V



HV420F-12VR



HV700F

HV HYDROVAC MODULE DE CHAUFFAGE BRÛLEUR AU MAZOUT (VAPEUR)	HV 420F-12V(R)	HV 700F-12V	HV 700F	HV 900F
Pression de service (lb / po):	3500	3500	3500	3500
Élévation de température:	5 @ 140° F	7 @ 125°F	7 @ 145° F	10 @ 140° F
BTU:	420,000	700,000	700,000	900,000
Serpentin:	1/2" Norme 80	3/4 Norme 80	3/4 Norme 80	3/4 Norme 80
Brûleur:	Beckett 12V	SDC Beckett	Wayne EH 120V	Beckett CF800 120V
Combustible:	No. 1 ou No. 2	No.1 ou No.2	No. 1 ou No. 2	No. 1 ou No. 2
HV120DP:	Non	Non	Oui	Oui
Soupape de fonctionnement à haute pression et vapeur:	Oui	Oui	Oui	Oui
Filter à carburant:	Racor	Racor	Racor	Racor
Sortie d'eau du serpentin:	Bas	Bas	Bas	Bas
Jauge de température:	Oui	Oui	Oui	Oui
Manomètre de pompe à carburant:	Non	Oui	Oui	Oui
Dimensions:	24" x 24" x 50"	26" x 26" x 58"	26" x 26" x 58"	26" x 26" 64"
Poids à l'expédition:	390 lb	790 lb	790 lb	890 lb

SÉRIE MHGE N/P MODULE DE CHAUFFAGE GAZ NATUREL OU AU PROPANE	MHGE400 N/P	MHGE400 N/P-24V
Pression de service (lb/po) :	3 500	3 500
BTU (Élévation de Température):	350 000 (4 @ 150° F)	350 000 (4 @ 150° F)
Commande de la soupape à gaz :	Millivolt	24V
Combustible :	NG/LP	NG/LP
Dimension (Lo x La x H) :	41" x 18" x 47"	41" x 18" x 47"
Poids à l'expédition :	345 lb	345 lb
Événement de type :	B	B

SÉRIE SQN/P MODULE DE CHAUFFAGE GAZ NATUREL OU AU PROPANE	MHGSQ35 N/P	MHGSQ35 N/PEI	MHG500 NSQ/PSQ
Pression de service (lb/po) :	3 500	3 500	3 500
BTU (Élévation de Température):	345 000 (4 @ 140° F)	345 000 (4 @ 140° F)	350 000 (4 @ 150° F)
Commande de la soupape à gaz :	Millivolt	Electronic 24V	Electronic 24V
Combustible :	NG/LP	NG/LP	NG/LP
Dimension (Lo x La x H) :	24" x 22" x 44"	24" x 22" x 44"	24" x 22" x 47"
Poids à l'expédition :	290 lb	290 lb	310 lb
Événement de type :	A	A	B