

# Nettoyeur eau froide avec brûleur au gaz

## Industriel et Professionnel



Industriel - 10 à 20 heures par semaine



Professionnel - 20 à 40 heures par semaine



50 semaines par année

## SÉRIE AS

### Caractéristiques unité chauffante

- Chauffe-eau au gaz naturel (ou propane sur demande)
- Capacité de chauffe de 180 degrés F pour 4 gal/min et de 160 degrés F pour 5.4 gal/min (d'entrée d'eau 60 degrés F)
- Départ et arrêt automatique D.A.A., compatible pipeline
- Allumage électronique
- Thermostat électronique
- Alimentation 120 V requise
- Enveloppe de serpentin en acier inoxydable
- Serpentin vertical de 3/4" en acier cédule 80
- Coupe-tirage inclus de 10" de diamètre
- S'adapte à un conduit d'évacuation de type «B»
- Approbation CSA

### Caractéristiques du nettoyeur a pression

- Chariot stationnaire et cage de protection
- Peinture électrostatique grise
- Pompe Comet à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Injecteur de savon avec régulateur et contenant de 4 litres
- 50' de boyau 3/8" de 6000 lb/po<sup>2</sup> avec coupleurs à billes
- Pistolet avec lance simple de 36" avec coupleurs à billes
- Filtre de 100 mailles à l'entrée de la pompe
- Indicateur de pression
- Protecteur thermique de 140 degrés F sur la pompe
- 3 buses de nettoyage avec coupleurs à billes 15-25-40 degrés
- Régulateur de pression



Automobile



Camion



Agricole



Équipement lourd



**DAA**  
Départ Arrêt Automatique

#### **AS3040-NG395**

(Stationnaire - Industriel)

Usage.....Industriel  
Moteur électrique .....8 HP  
Volts ..... 230  
Ampères.....33  
r/min ..... 1750  
Entrainement.....Direct  
Pression en lb/po<sup>2</sup>.....3000  
Gal/min..... 4.0  
Force d'impact..... 11.5  
Btu/h ..... 395,000  
Orifice de buse ..... 04.5  
Poids .....270 lb + 425 lb  
Transport..... Code 5

#### **AS3040-600-NG395**

(Stationnaire - Industriel)

Usage .....Industriel  
Moteur électrique .....8 HP  
Volts ..... 600  
Ampères..... 7.7  
r/min ..... 1750  
Entrainement.....Direct  
Pression en lb/po<sup>2</sup>.....3000  
Gal/min..... 4.0  
Force d'impact..... 11.5  
Btu/h ..... 395,000  
Orifice de buse ..... 04.5  
Poids ..... 240 lb + 425 lb  
Transport ..... Code 5

#### **AS3054-PRO-NG395**

(Stationnaire - professionnel)

Usage ..... Professionnel  
Moteur électrique .....10 HP  
Volts ..... 230  
Ampères..... 41.8  
r/min ..... 1450  
Entrainement..... Courroies  
Pression en lb/po<sup>2</sup>.....3000  
Gal/min..... 5.4  
Force d'impact..... 15.6  
Btu/h ..... 395,000  
Orifice de buse ..... 06.5  
Poids .....342 lb + 425 lb  
Transport ..... Code 5

#### **AS3054-PRO-600-NG395**

(Stationnaire - professionnel)

Usage ..... Professionnel  
Moteur électrique .....10 HP  
Volts ..... 600  
Ampères..... 10.2  
r/min ..... 1450  
Entrainement..... Courroies  
Pression en lb/po<sup>2</sup>.....3000  
Gal/min..... 5.4  
Force d'impact..... 15.6  
Btu/h ..... 395,000  
Orifice de buse ..... 06.5  
Poids .....332 lb + 425 lb  
Transport ..... Code 5