



SÉRIE UV

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Bâti avec cage de protection sur 4 roues pneumatiques de 10", crochet de chargement sur UV2G55HP
- Moteur électrique ou à essence
- Pompe Comet à pistons-céramique de type vilebrequin
- Filtre de 100 mailles à l'entrée de la pompe
- Indicateur de pression
- Protection contre surchauffe du serpentin
- 50' de boyau à vapeur et lance isolée de 44"

Caractéristiques du chauffe-eau

- Brûleur à l'huile
- Réservoir d'huile en polyéthylène de 37 litres avec indicateur de niveau
- Température ajustable par thermostat jusqu'à 302 degrés F
- Serpentin vertical en acier 1/2 po, cédule 80, garantie 5 ans



UV2G120V



UV2G55HP

UV2G120V

(Série UV - Électrique - Mobile)

Moteur électrique	1.7 HP
Volts	120
Phase	1
Ampères	14.6
r/min	1750
Pression en lb/po ²	250
Gal/min	1.9
Btu/h	320,000
Cordon électrique	23 pieds
Transport	Code 4

UV2G55HP

(Série UV - À essence - Mobile)

Moteur	Vanguard 6.5 HP
Démarrateur électrique	Non
Système de charge	240 W
Batterie 12 V	Oui
Thermostat	Oui
r/min	3000
Pression en lb/po ²	250
Gal/min	2.0
Btu/h	320,000
Transport	Code 4